

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. **DOP-PL-1170/21**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Optoflex SuperElastic Easy**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Wszelkie układanie płytek na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz**
3. Producent: **Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o.**  
**ul. Rząsawska 40/42, 42-209 Częstochowa, Polska**
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 12004:2007+A1:2012**
6. Jednostka notyfikowana: **Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,**  
**numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 1487**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Wytrzymałość złącza wyrażona jako: - przyczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania / starzenia termicznego wyrażona jako: - przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako: - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Trwałość złącza w warunkach działania wody / wilgoci wyrażona jako: - przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Reakcja na ogień	Klasa E*
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

\* na podstawie zawartości części organicznych zgodnie z tabelą 4 Normy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Andrzej Grenda, Prezes Zarządu**

**Częstochowa dnia: 26-08-2021**

PREZES ZARZĄDU

*Andrzej Grenda*