

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DOP-PL-1031/18

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Optoplast EcoFinish**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe zgodnie z powołaną Normą, zaprawa tynkarska do wewnątrz i zewnątrz klasy OC CS III**
3. Producent: **HUGGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o.o. ul. Rząsawska 40/42, 42-209 Częstochowa, Polska**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana: **EN 998-1:2016**

Odpowiednia dokumentacja techniczna
Laboratorium Huggard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o. przeprowadziło badanie typu i wydało raport nr BT-0009/2018.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień:	A1*
Wytrzymałość na ściskanie	CS III
Absorpcja wody:	W _c 1
Przepuszczalność wody na podłożu po cyklach sezonowania	≤ 1 ml/(cm ² 48h)
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ:	≤ 15
Przyczepność do podłoża po wymaganych cyklach sezonowania	≥ 0,3 N/mm ² , FP: A, B
Przewodność cieplna λ _{10,dry, mat}	≤ 0,48 W/(mK) dla P=50% ≤ 0,52 W/(mK) dla P=90% (wartość tab. PN-EN 1745)
Trwałość (mrozoodporność)	NPD
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	NPD

* Klasyfikacja wg normy PN-EN 998-1:2016 na podstawie zawartości materiałów organicznych poniżej 1,0 %.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Andrzej Grenda, Prezes Zarządu
Częstochowa dnia: **26-08-2021**

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Grenda