

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DOP-PL-1032/18

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Optoplast EcoRapid**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe zgodnie z powołaną Normą, zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia do wewnątrz i zewnątrz klasy GP CS II**
3. Producent: **HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o.o. ul. Rząsawska 40/42, 42-209 Częstochowa, Polska**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana: **EN 998-1:2016**

Odpowiednia dokumentacja techniczna

Laboratorium Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o. przeprowadziło badanie typu i wydało raport nr BT-0011/2018.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień:	A1	PN-EN 998-1:2016
Wytrzymałość na ściskanie	CS II	
Absorpcja wody:	W _c 1	
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ :	≤ 12	
Przyczepność do podłoża	$\geq 0,2$ N/mm ² , FP: A, B	
Przewodność cieplna $\lambda_{10, dry, mat}$:	$\leq 0,49$ W/(mK) dla P=50% $\leq 0,53$ W/(mK) dla P=90% (wartość tab. PN-EN 1745)	
Trwałość (mrozoodporność)	NPD	
Zawartość substancji niebezpiecznych	NPD	

* Klasyfikacja wg normy PN-EN 998-1:2016 na podstawie zawartości materiałów organicznych poniżej 1,0 %.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Andrzej Grenda, Prezes Zarządu
Częstochowa dnia: **26-08-2021**

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Grenda