

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DOP-PL-1034/18

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Optoplast Ecolith Kornik**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe zgodnie z powołaną Normą, zaprawa tynkarska do wewnątrz i zewnątrz klasy CR CS II**
3. Producent: **HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o.o.**
ul. Rząsawska 40/42, 42-209 Częstochowa, Polska
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana: **EN 998-1:2016**

Odpowiednia dokumentacja techniczna

Laboratorium Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o. przeprowadziło badanie typu i wydało raport nr BT-0014/2018

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień:	A1*
Wytrzymałość na ścislenie	CS II
Absorpcja wody:	W _c 2
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ :	≤ 12
Przyczepność do podłoża	$\geq 0,2$ N/mm ² , FP: A, B
Przewodność cieplna $\lambda_{10, dry, mat}$	$\leq 0,57$ W/(mK) dla P=50% $\leq 0,62$ W/(mK) dla P=90% (wartość tab. PN-EN 1745)
Trwałość (mrozoodporność)	NPD
Zawartość substancji niebezpiecznych	NPD

* Klasyfikacja wg normy PN-EN 998-1:2016 na podstawie zawartości materiałów organicznych poniżej 1,0 %.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Andrzej Grenda, Prezes Zarządu
Częstochowa dnia: 26-08-2021

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Grenda