

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. **DOP-PL-1235/22**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Optoflex Marmi 30**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wszelkie układanie płytek na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz
3. Producent: **Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o.**
ul. Rząsawska 40/42, 42-209 Częstochowa, Polska
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 12004:2007+A1:2012**
6. Jednostka notyfikowana: **Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,**
numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 1487
7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

| | |
|--|---------------------------|
| Wytrzymałość złącza wyrażona jako: - przyczepność początkowa | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania / starzenia termicznego wyrażona jako: - przyczepność po starzeniu termicznym | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako: - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| Trwałość złącza w warunkach działania wody / wilgoci wyrażona jako: - przyczepność po zanurzeniu w wodzie | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| Reakcja na ogień | Klasa E* |
| Uwalnianie substancji niebezpiecznych | NPD |

* na podstawie zawartości części organicznych zgodnie z tabelą 4 Normy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Andrzej Grenda, Prezes Zarządu

Częstochowa dnia: 03-03-2022

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Grenda