

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DOP-PL-1220/21

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Optomur Muralith Thermolight**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe zgodnie z powołaną Normą, Zaprawa tynkarska izolująca cieplnie do wewnątrz i zewnątrz klasy T2 CS I**
3. Producent: **HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o.o. ul. Rząsawska 40/42, 42-209 Częstochowa, Polska**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana: **EN 998-1:2016**

Jednostka notyfikowana: **BAU-ZERT e. V. Baustoffüberwachung Mörtel und Trockenbeton numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0790, wydał certyfikat ZKP nr Reg.-Nr.0790-CPR-1.2303.2355.M.PL – 13 Laboratorium Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o. przeprowadziło badanie typu i wydało raport nr BT-0054/2021.**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień:	A1*
Wytrzymałość na ściskanie	CS I
Absorpcja wody:	W <sub>c</sub> 1
Współczynnik przepuszczania pary wodnej $\mu$ :	$\leq 15$
Przyczepność do podłoża	$\geq 0,15$ N/mm <sup>2</sup> , FP: A, B
Przewodność cieplna $\lambda_{10,dry,mat}$	0,115 W/m*K
Trwałość (mrozoodporność)	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

\* Klasyfikacja wg normy PN-EN 998-1:2016 na podstawie zawartości materiałów organicznych poniżej 1,0 %.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Andrzej Grenda, Prezes Zarządu**

Częstochowa dnia: **06-05-2021**

PREZES ZARZĄDU

*Andrzej Grenda*