

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DOP-PL-HO-1295/25

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Optosan RenoPutz Spezial**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe zgodnie z powołaną Normą, zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia do wewnątrz i zewnątrz klasy GP CS II**
3. Producent: **HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o.o. ul. Rząsawska 40/42, 42-209 Częstochowa, Polska**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana: **EN 998-1:2016**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień:	A1*
Absorpcja wody	W _c 0
Przepuszczalność pary wodnej μ :	≤ 12
Przyczepność	$\geq 0,2$ N/mm ² , FP: A, B
Przewodność cieplna $\lambda_{10, dry, mat.}$:	$\leq 0,65$ W/(mK) dla P=50% (wartość tab. EN 1745)
Trwałość (mrozoodporność)	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

* Klasyfikacja wg normy EN 998-1:2016 na podstawie zawartości materiałów organicznych poniżej 1,0 %.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Andrzej Grenda

Częstochowa dnia: 17-03-2025

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Grenda